

湖北防爆绝对值编码器厂家

生成日期：2025-10-25

防爆型CAN BUS 单圈/多圈对值编码器；防爆标志□Ex ia IIB T4 Ga / Ex iaD 20 T130°C□编码器回□ID DATA□修改输出帧模式报文如下：编码器默认标准帧IDDATA□编码器回□ID DATA□修改方向报文如下：编码器默认顺时针数据增加IDDATA□编码器回□ID DATA□修改编码器单圈分辨率报文如下：编码器默认分辨率4096IDDATA□修改编码器置位值报文如下：编码器默认编码器置位值1IDDATA□修改编码器传输周期报文如下：编码器默认编码器传输周期16msIDDATA□防爆绝对值编码器，就选桁萱自动化科技（上海）有限公司，让您满意，有想法可以来我司咨询！湖北防爆绝对值编码器厂家

防爆型CAN BUS 单圈/多圈值编码器；防爆标志□Ex ia IIB T4 Ga / Ex iaD 20 T130°C□MODBUS-RTU防爆型值编码器例程置位指令：主机发送01H05H00H00H校验码从机回□01H05H00H00H校验码读取测量数据指令：主机发送□2200B注：01为编码器通信地址□04H为命令字□00H01H为数据地址□00H02H为数据长度□20H0BH为校验码。从机回□01H04H04H00H00H01H00HFAH14H注：01为编码器通信地址□04H为命令字□04H为数据长度□00H00H01H00H为数据□FAH14H为校验码。湖北防爆绝对值编码器厂家防爆绝对值编码器，就选桁萱自动化科技（上海）有限公司。

防爆型CAN BUS 单圈/多圈值编码器；防爆标志□Ex ia IIB T4 Ga / Ex iaD 20 T130°C□命令字04H□读取测量值主机请求：地址命令字数据地址数据长度校验码从机响应：地址命令字字节长度数据信息校验码命令字10H□修改参数值主机请求：地址命令字参数地址数据长度字节长度参数值校验码从机响应：地址命令字参数地址数据长度校验码；主从机之间的通讯规约：主机发送的每一帧数据应包含如下信息（16进制）从机地址命令字信息字校验码从机地址（1个字节）：从机设备号，主机利用从机地址来识别进行通讯的从机设备。

防爆型CAN BUS 单圈/多圈值编码器；防爆标志□Ex ia IIB T4 Ga / Ex iaD 20 T130°C□内置信号转换, 模拟电流/电压信号输出，方便连接各种设备。智能软件设定，多用途、多功能，直接对应多圈角度、转动平移速度测量□4mA对应值□20mA□0-10□0-5v)对应值任意设定及微调；方向设定；外部置位线设定预设位置，安装方便，无需找零。内部值码盘，全数字化计值，信号无温度、机械影响，信号干扰零点飘移极小。双输出信号可选，单圈多圈可选□RS485自由协议+4-20mA双输出MODBUS-RTU协议+4-20mA双输出RS485自由协议+0-10V(0-5V)双输出MODBUS-RTU协议+0-10V(0-5V)双输出。桁萱自动化科技（上海）有限公司为您提供防爆绝对值编码器，期待为您服务！

防爆型CAN BUS 单圈/多圈值编码器；防爆标志□Ex ia IIB T4 Ga / Ex iaD 20 T130°C□CAN BUS防爆绝对值编码器机械尺寸图□60mm外径 6/8/10mm轴径可选 20mm轴长 轴向出线可选；夹紧法兰/伺服法兰（电缆输出或插头输出可选）□60mm外径6mm轴径10mm轴长轴向出线；可选同步发兰（电缆输出或插头可选）□60mm外径 8-15mm孔径可选；盲孔轴套法兰（电缆输出或插头输出可选）；编码器参数设置：修改参数时设置线必须接高电平。波特率固定250K.修改节点号报文如下：编码器默认节点号为16#182，则发送ID为182。桁萱自动化科技（上海）有限公司是一家专业提供防爆绝对值编码器的公司，有想法可以来我司咨询！湖北防爆绝对值编码器厂家

防爆绝对值编码器，就选桁萱自动化科技（上海）有限公司，有需要可以联系我司哦！湖北防爆绝对值编

码器厂家

防爆型CAN BUS 单圈/多圈值编码器；防爆标志□ExiaIIBT4Ga/ExiaD20T130°C□波特率□4800bps.9600bps.19200bps.38400bps.115200bps.帧格式：数据位8位，停止位1位，无奇偶校验，无控制流。编码器的参数需软件指令对编码器进行设定。编码器为主动模式时，即编码器主动向上位机发送数据。数据长度为16位16进制ASCII码，格式为□XAB>±DATA↵□即：6X地址>±DATA↵其中□“X”为前导字母，>位分割符，±为符号位□DATA为数据□ASCII格式，10位，由0~9构成，范围为-9,999,999,999~+9,999,999,999。是回车符□0D□□编码器地址为被动模式时，即答案模式。上位机向编码器发送询问指令，指令为4位16进制ASCII码，格式为□D+AB↵□AB为编码器地址，范围为0到99。湖北防爆绝对值编码器厂家